Torrette di segnalazione compatte / CleanSIGN

# CleanSIGN BM permanente 24VDC GN/YE/RD

| | |
|---|---|
| **Codice articolo:** | **695.310.55** |
| **Serie:** | **CleanSIGN** |

| **DATI MECCANICI** | |
|---|---|
| Lunghezza | 152 mm |
| Larghezza | 112 mm |
| Altezza | 390 mm |
| Diametro | 77 mm |
| Materiali | PA |
| Colore calotta | Trasparente |
| Colore cassa | Nero |
| Catgoria di protezione | IP67<br>IP69K |
| Collegamento | Cavo |
| Lunghezza cavo | 2500 mm |
| Tipo di fissaggio | Montaggio in piano |
| Temperatura operativa minima | -30°C |
| Temperatura operativa massima | +50°C |
| Peso con imballaggio | 690 g |
| Peso del prodotto | 543 g |

| **DATI ELETTRICI** | |
|---|---|
| Tensione d'esercizio | 24V |
| Tipo di tensione d'esercizio | DC |
| Tolleranza di tensione | +/- 10% |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC |
| Corrente nominale di esercizio | 380 mA |
| Corrente di spunto nominale | 450 mA |
| Classe di protezione | Classe di protezione 2 |
| Grado di inquinamento | 3 |

| **DATI OTTICI** | |
|---|---|
| Sorgente luminosa | LED |
| Colore della luce | Giallo<br>Rosso<br>Verde |
| Immagine ottica del segnale | Durata |
| Durata ottica | max. 50.000 h |

| **DATI ACUSIBILI** | |
|---|---|
| Vol. (max) 1m di distanza | 85,0 dB (A) |
| Immagine del segnale acustico | Suono continuo |
| Frequenza acustica | 2400 Hz |
| Durata di vita acustica | min. 5.000 h |

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com.
Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Torrette di segnalazione compatte / CleanSIGN

# CleanSIGN BM permanente 24VDC GN/YE/RD

| DATI DI APPROVAZIONE | |
|---|---|
| Conforme a CE | Sì |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |
| WEEE | No |
| Conforme alla direttiva ATEX | No |
| Conforme a CCC | No |
| Conforme a UL | No |
| Conforme a FCC | No |
| Conforme a IC | No |
| Certificato EAC disponibile | Sì |
| Conforme a UKCA (Importatore) | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM | No |
| Conforme ad AS-I | No |
| Approvazione ICAO | No |
| Conforme a DNV | No |
| Conforme alla norma comunitari | No |
| Conforme con VdS | No |

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com.
Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Torrette di segnalazione compatte / CleanSIGN

# CleanSIGN BM permanente 24VDC GN/YE/RD

**DISEGNO**




! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com.
Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.