

Torrette di segnalazione compatte / ClearSIGN

ClearSIGN BM 24VDC MC



C	Codice articolo:	656.100.01
S	Serie:	ClearSIGN

DATI MECCANICI				
Altezza	320 mm			
Diametro	85 mm			
Materiali	PC PC/ABS			
Colore calotta	Trasparente			
Colore cassa	Bianco			
Catgoria di protezione	IP66			
Collegamento	Morsetto push-in			
Sezione del cavetto min.	0,14 mm ² / 26AWG			
Sezione del cavetto max.	0,50 mm ² / 20AWG			
Punto di inserimento dei cavi	Passacavo a membrana			
Cablaggio minimo	d = 1 mm			
Cablaggio massimo	d = 9 mm			
Scarico trazione	Presente (conf alla norma VDE)			
Tipo di fissaggio	Montaggio in piano			
Temperatura operativa minima	-20°C			
Temperatura operativa massima	+50°C			
Peso con imballaggio	630 g			
Peso del prodotto	302 g			

DATI ELETTRICI		
Tensione d'esercizio	24V	
Tipo di tensione d'esercizio	DC	
Tolleranza di tensione	+/- 10%	
Tensione nominale di esercizio	24 VDC	
Corrente nominale di esercizio	385 mA	
Corrente di spunto nominale	500 mA	
Classe di protezione	Classe di protezione 2	
Grado di inquinamento	3	

DATI OTTICI		
Sorgente luminosa	LED	
Colore della luce	MC 7 colori	
Immagine ottica del segnale	Durata	
Durata ottica	max. 50.000 h	

DATI DI APPROVAZIONE				
Conforme a CE	Sì			
Conforme alla direttiva RoHS	Sì			

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.



Torrette di segnalazione compatte / ClearSIGN

ClearSIGN BM 24VDC MC

WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No

DISEGNO



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.